

VENTILCONVETTORE Versione CST 9X9



POTENZIALITÀ TERMICA			1	2	3
aria/umidità ingresso 20°C / 50% acqua in/out 45/40°C					
vel. massima		W	6400	8610	11280
vel. media		W	5000	5970	8660
vel. minima		W	4210	4590	5030
portata acqua	nominale	Lt/h	1064	1478	1888
perdita di carico bat.	nominale	KPa	32	34	53

POTENZIALITÀ FRIGORIFERA			1	2	3
aria/umidità ingresso 27°C / 50% acqua in/out 7/12°C					
Potenzialità frigorifera TOT	vel. Massima	W	6128	8520	10865
	vel. Media	W	4950	5950	8790
	vel. Minima	W	4152	4810	5336
Potenzialità frigorifera SENSIBILE	vel. Massima	W	4558	6400	7965
	vel. Media	W	3580	4339	6210
	vel. Minima	W	2962	3457	3716
portata acqua	nominale	Lt/h	1064	1478	1888
perdita di carico bat.	nominale	KPa	31	34	54

CARATTERISTICHE GENERALI			1	2	3
portata aria - livello sonoro - assorbimenti elettrici					
portata aria	vel. Massima	mc/h	1023	1270	1536
	vel. Media	mc/h	763	858	1175
	vel. Minima	mc/h	623	662	669
Livello di pressione (1) e potenza (2) sonora	vel. Massima pressione	dB(A)	38	44	53
	vel. Media pressione	dB(A)	30	31	45
	vel. Minima pressione	dB(A)	23	25	30
	vel. Massima potenza	dB(A)	47	53	62
	vel. Media potenza	dB(A)	39	40	54
	vel. Minima potenza	dB(A)	32	34	39
assorbimento elettrico AC	vel. Massima	W	47	43	63
assorbimento elettrico EC	vel. Massima	W	12	11	25
tensione alimentazione	standard	Volt/F/Hz	240/1+N/50	240/1+N/50	240/1+N/50
dimensioni esterne (600 x 600)	standard	mm	930 x 930 x 326 (+57)	930 x 930 x 326 (+57)	930 x 930 x 326 (+57)

1) Pressione sonora rilevata in ambiente di 90 m² con 3 m di canali isolati installati e tempo di riverbero di 0,5 s

2) Potenza sonora rilevata secondo UNI EN ISO 16583:2015